



1950



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

N. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.

Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη
Εργοστάσιο : Διαβατά, 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
17

DoP No 1351

EN 12004 : 2007 + A1 : 2012

VICOLITH ACRYLIC SUPERFLEX white

Κόλλα πλακιδίων υψηλών απαιτήσεων με βάση το λευκό τσιμέντο, με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, με υψηλή παραμορφωσιμότητα, για τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους – C2TE/S2

Συμπεριφορά σε φωτιά	Κλάση E
Συγκολλητική αντοχή ως	
Πρόσφυση σε κανονικές συνθήκες (συντήρηση σε ξηρό περιβάλλον)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Ανθεκτικότητα συγκόλλησης στο χρόνο ως	
Πρόσφυση μετά συντήρηση σε νερό	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Πρόσφυση μετά συντήρηση υπό θέρμανση	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Πρόσφυση μετά συντήρηση σε εναλλαγές ψύξης-απόψυξης	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$