

FIXOTHERM white

**Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα
εξωτερικής θερμομόνωσης**

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	FIXOTHERM white
Προβλεπόμενη χρήση	Επίχρισμα γενικής χρήσεως (GP-CSIV) με βάση το λευκό τσιμέντο για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, υποστυλώματα και χωρίσματα
Κατασκευαστής	VIMATEC- N. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ Έδρα: Μακεδονίας 1-3 GR-54641 Θεσσαλονίκη Εργοστάσιο: Διαβατά-Δήμος Δέλτα GR-57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης	Σύστημα 4 : Εργοστασιακά εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα
Εναρμονισμένο Πρότυπο	EN 998-1 : 2016
Κοινοποιημένος φορέας	Δεν εφαρμόζεται

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Δηλωθείσες επιδόσεις			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Πρότυπο δοκιμών	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Πυκνότητα ξηρού σκληρυμένου κονιάματος	1300 kg/m ³	EN 1015-10	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	CS IV (≥ 6 N/mm ²)	EN 1015-11	
Πρόσφυση / Μορφή θραύσης	$\geq 0,60$ N/mm ² FP:A	EN 1015-12	
Τριχοειδής υδαταπορρόφηση	W _{c2} (<0,2 kg/m ² min ^{0,5})	EN 1015-18	
Συντελεστής υδρατμοπερατότητας	$\mu = 5/20$ (τιμή πίνακα)	EN 1745 Πίνακας Α.12	
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10 \text{ dry}} \leq 0,39$ W/m·K - P = 50% (τιμή πίνακα)	EN 1745 Πίνακας Α.12	
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση Α1	EN 13501-1	
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	NPD ^{*)}	EN 998-1 § 5.3.2	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD ^{*)}	EN 998-1 § 5.3.4	

^{*)}No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :
τον Γεώργιο Βιδάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Θεσσαλονίκη, 25.09.2023

Γεώργιος Βιδάλης
Πολιτικός Μηχανικός, CEO