

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ)
αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από
τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

**VICOLITH ACRYLIC SUPERFLEX
white**

Ελαστική υψηλών απαιτήσεων
ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το
λευκό τσιμέντο

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	VICOLITH ACRYLIC SUPERFLEX white
Προβλεπόμενη χρήση	Βελτιωμένη πολύ εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων με βάση το λευκό τσιμέντο, με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, για τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - C2TE/S2
Κατασκευαστής	VIMATEC- Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ Έδρα: Μακεδονίας 1-3 GR-54641 Θεσσαλονίκη Εργοστάσιο: Διαβατά-Δήμος Δέλτα GR-57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης	Σύστημα 3 : Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε κτιριακές και άλλες κατασκευές
Εναρμονισμένο Πρότυπο	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Κοινοποιημένος φορέας	Το κοινοποιημένο εργαστήριο Research Institute of buildings materials NIISM EOOD (NB 1950) πραγματοποίησε την Αρχική Δοκιμή Τύπου (ITT) και εξέδωσε την Έκθεση Δοκιμών PTD-432-4 / Νο 110 / 10.02.2017

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Δηλωθείσες επιδόσεις			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Πρότυπο δοκιμών	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Κλάση E ¹⁾	EN 13501-1	EN 12004:2007 + A1:2012
Συγκολλητική αντοχή, ως			
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό (μετά ξηρά συντήρηση σε κανονικές συνθήκες)	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 8.2 EN 12004-2, 8.3	
Ανθεκτικότητα συγκόλλησης στο χρόνο, για			
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από βύθιση σε νερό	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 8.3 EN 12004-2, 8.3	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 8.4 EN 12004-2, 8.3	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 8.5 EN 12004-2, 8.3	
Ολίσθηση	≤ 0,5 mm	EN 1308 EN 12004-2, 8.2	
Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος			
Πρόσφυση μετά τουλάχιστον 30 min	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1346 EN 12004-2, 8.1	
Ευκαμψία : εγκάρσια παραμόρφωση	≥ 5 mm	EN 12002 EN 12004-2, 8.6	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD ²⁾	EN 12004, 4.5	

¹⁾ Κατάταξη χωρίς περαιτέρω δοκιμή (CWFT) σύμφωνα με § 4.4.3 του EN 12004:2007 + A1:2012

²⁾No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :
τον Γεώργιο Βιδάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Θεσσαλονίκη, 20.10.2023



Γεώργιος Βιδάλης
Πολιτικός Μηχανικός, CE