# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

No. **THER - FL100ST STANDARD**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **FL 100ST STANDARD**

2. Προβλεπόμενες χρήσεις: **Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης/επίχρισμα (GP/CS IV) για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα.**

3. Παραγωγός: **EAGLE S.A./ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.**
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
**ΥΠΟΚ./ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ "MARMODOM"**
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Τ.Κ. 66200 ΔΡΑΜΑ, ΕΛΛΑΔΑ.**

4. Σύστημα ή Συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 4**

5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Δεν υπάρχουν καθήκοντα για κοινοποιημένο Φορέα**

6. Δηλωθείσες επιδόσεις:

| **Ουσιώδη χαρακτηριστικά** | **Επιδόσεις** | **Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή** |
|---|---|---|
| **Αντίδραση στη φωτιά:** | Κλάση A1 | EN 998-1:2016 |
| **Πρόσφυση:** | ≥ 0,8 N/mm$^2$ - FP:B | |
| **Τριχοειδής απορρόφηση νερού:** | $W_C$ 2 | |
| **Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών, (μ):** | μ ≤ 15 | |
| **Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{(10,\ ξηρό)}$:** | 0,56 W/m*K (Πινακοποιημένη μέση τιμή, P=50%) | |
| **Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:** | Βλέπε Δ.Δ.Α. | |

Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση: περιλαμβάνεται, για όσο διάστημα απαιτείται, στον τεχνικό φάκελο που φυλάσσεται από τον παραγωγό. Κλάση αντίδρασης στη φωτιά χωρίς την ανάγκη δοκιμών σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής (ΕΕ) 96/603/EU και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

Οργανικό περιεχόμενο < 1 % κ.β.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.
Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από:

Αθανάσιος Λαζαρίδης
Q.C. / R&D Manager



Προσοτσάνη, Δράμα, Ελλάδα 05/05/23

**Πληροφορίες REACH:** Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

CE

**08**

**EAGLE S.A. / AETOS A.E.**

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**ΥΠΟΚ./ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ "MARMODOM"**
**Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης, 66200 Δράμα, Ελλάδα**

**Δ.Ε. No.: THER - FL100ST STANDARD**

**EN 998-1**

**FL 100ST STANDARD**

Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης/επίχρισμα (GP/CS IV) για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα.

| | |
|---|---|
| **Αντίδραση στη φωτιά:** | A1 |
| **Πρόσφυση:** | ≥ 0,8 N/mm$^2$ - FP:B |
| **Τριχοειδής απορρόφηση νερού:** | $W_C$ 2 |
| **Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών (μ):** | μ ≤ 15 |
| **Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{(10, dry)}$:** | 0,56 W/m*K (Πινακοποιημένη μέση τιμή P=50%) |
| **Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:** | Βλέπε Δ.Δ.Α. |