ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

No. **THER - FL PANOPLY PRO**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **FL PANOPLY PRO**

2. Προβλεπόμενες χρήσεις: **Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης/επίχρισμα (GP/CS IV/Wc2), για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα.**

3. Παραγωγός: **EAGLE S.A./ ΑΕΤΟΣ**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΚ./ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ "MARMODOM"
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Τ.Κ. 66200 ΔΡΑΜΑ, ΕΛΛΑΔΑ.

4. Σύστημα ή Συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 4**

5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν καθήκοντα για Κοινοποιημένο Φορέα

6. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	**Επιδόσεις**	**Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή**
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1	EN 998-1:2016
Πρόσφυση:	≥ 0.8 N/mm^2 FP:B	
Τριχοειδής απορρόφηση νερού:	W_C2	
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, (μ):	5/20	
Διαπερατότητα υδρατμών. **Άνω όριο:** **Κάτω όριο:**	 1,12.10-10 kg/m^2.s.Pa -3,91.10-11 kg/m^2.s.Pa	
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{(10, dry)}$:	0.55 W/m*K (πινακοποιημένη μέση τιμή, P=50%)	
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:	Βλέπε Δ.Δ.Α.	

Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση: περιλαμβάνεται, για όσο διάστημα απαιτείται, στον τεχνικό φάκελο που φυλάσσεται από τον παραγωγό. Κλάση αντίδρασης στη φωτιά χωρίς την ανάγκη δοκιμών σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 96/603/ΕΕ και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

Οργανικό υλικό < 1% κατά μάζα.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.
Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από:

Αθανάσιος Λαζαρίδης
Q.C. / R&D Manager



Προσοτσάνη, Δράμα, Ελλάδα 01/07/22

Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

CE

22

EAGLE S.A. / AETOS A.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΚ./ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ "MARMODOM"
Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης, 66200 Δράμα, Ελλάδα

Δ.Ε. No.:**THER - FL PANOPLY PRO**

EN 998-1

FL PANOPLY PRO
Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης/επίχρισμα (GP/CS IV/W_c2), για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα.

Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1
Πρόσφυση:	≥ 0.8 N/mm^2 FP:B
Τριχοειδής απορρόφηση νερού:	W_C2
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, (μ):	5/20
Διαπερατότητα υδρατμών. **Άνω όριο:** **Κάτω όριο:**	 1,12.10^{-10} kg/m^2.s.Pa -3,91.10^{-11} kg/m^2.s.Pa
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{(10, dry)}$:	0.55 W/m*K (tabulated mean value, P=50%)
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:	Βλέπε Δ.Δ.Α.