CE

0906

VI MA TEC
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.
Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη
Εργοστάσιο : Διαβατά, 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
17
0906-CPR-02416006
DoP No 1347

EN 998-2 : 2016

FLAMECRET

Κονίαμα τοιχοποιίας βάσει μελέτης γενικής χρήσης (G) για εξωτερική χρήση σε στοιχεία που δεν υπόκεινται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία M 25
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση A1
Υδαταπορρόφηση	≤ 0,2 kg/m^2·min^{0,5}
Διαπερατότητα υδρατμών	μ = 15/35 (τιμή πίνακα)
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10\ dry}$ ≤ 0,89 W/m·K - P = 50% (τιμή πίνακα)
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	Αξιολόγηση που βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος