CE

2032

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.
Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη
Εργοστάσιο : Διαβατά, 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
20
DoP No 1350

EN 12004 : 2007 + A1 : 2012

VICOLITH ACRYLIC FLEX grey

Κόλλα πλακιδίων υψηλών απαιτήσεων με βάση το γκρι τσιμέντο, με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, με κανονική παραμορφωσιμότητα, για τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους – C2TE/S1

Συμπεριφορά σε φωτιά	Κλάση E
Συγκολλητική αντοχή ως	
Πρόσφυση σε κανονικές συνθήκες (συντήρηση σε ξηρό περιβάλλον)	≥ 1,0 N/mm^2
Ανθεκτικότητα συγκόλλησης στο χρόνο ως	
Πρόσφυση μετά συντήρηση σε νερό	≥ 1,0 N/mm^2
Πρόσφυση μετά συντήρηση υπό θέρμανση	≥ 1,0 N/mm^2
Πρόσφυση μετά συντήρηση σε εναλλαγές ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm^2