CE

3056

Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.
Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη
Εργοστάσιο : Διαβατά, 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
25
DoP No 1357

EN 12004 : 2007 + A1 : 2012

VICOLITH FLEXY GEL

Βελτιωμένη εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων με βάση το λευκό τσιμέντο, με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, για τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
C2TE/S1

Αντίδραση σε φωτιά	Κλάση E
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
Συγκολλητική αντοχή, ως	
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό (μετά ξηρά συντήρηση σε κανονικές συνθήκες)	≥ 1,0 N/mm^2
Ανθεκτικότητα συγκόλλησης στο χρόνο, για	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά βύθιση σε νερό	≥ 1,0 N/mm^2
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	≥ 1,0 N/mm^2
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm^2