ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 1350 / 1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

VICOLITH ACRYLIC FLEX grey	**Εύκαμπτη υψηλών απαιτήσεων ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το γκρι τσιμέντο**

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	**VICOLITH ACRYLIC FLEX grey**
Προβλεπόμενη χρήση	Βελτιωμένη εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων με βάση το γκρι τσιμέντο, με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, για τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - **C2TE/S1**
Κατασκευαστής	**VIMATEC- Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ** Έδρα: Μακεδονίας 1-3 GR-54641 Θεσσαλονίκη Εργοστάσιο: Διαβατά-Δήμος Δέλτα GR-57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης	Σύστημα 3 : Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε κτιριακές και άλλες κατασκευές
Εναρμονισμένο Πρότυπο	**EN 12004 : 2007 + A1 : 2012**
Κοινοποιημένος φορέας	Το κοινοποιημένο εργαστήριο **Building Research Institute - NISI** (NB 2032) πραγματοποίησε την Αρχική Δοκιμή Τύπου (ITT) και εξέδωσε την Έκθεση Δοκιμών PTD-20.66/30.06.2020

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 1350 / 1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

VI MA TEC
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Δηλωθείσες επιδόσεις			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	**Επίδοση**	**Πρότυπο δοκιμών**	**Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή**
Αντίδραση σε φωτιά	Κλάση E[1)]	EN 13501-1	**EN 12004:2007 + A1:2012**
Συγκολλητική αντοχή, ως			
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό (μετά ξηρά συντήρηση σε κανονικές συνθήκες)	≥ 1,0 N/mm²	EN 1348, 8.2 EN 12004-2, 8.3	
Ανθεκτικότητα συγκόλλησης στο χρόνο, για			
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από βύθιση σε νερό	≥ 1,0 N/mm²	EN 1348, 8.3 EN 12004-2, 8.3	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	≥ 1,0 N/mm²	EN 1348, 8.4 EN 12004-2, 8.3	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm²	EN 1348, 8.5 EN 12004-2, 8.3	
Ολίσθηση	≤ 0,5 mm	EN 1308 EN 12004-2, 8.2	
Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος			
Πρόσφυση μετά τουλάχιστον 30 min	≥ 0,5 N/mm²	EN 1346 EN 12004-2, 8.1	
Ευκαμψία : εγκάρσια παραμόρφωση	≥ 2,5 mm και < 5 mm	EN 12002 EN 12004-2, 8.6	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD[2)]	EN 12004, 4.5	

[1)] Κατάταξη χωρίς περαιτέρω δοκιμή (CWFT) σύμφωνα με § 4.4.3 του EN 12004:2007 + A1:2012

[2)]No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :
τον Γεώργιο Βιδάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Θεσσαλονίκη, 20.10.2023

Γεώργιος Βιδάλης
Πολιτικός Μηχανικός, CE