ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 1347 / 1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

FLAMECRET **Πυρίμαχο κονίαμα για πυρότουβλα**

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	**FLAMECRET**
Προβλεπόμενη χρήση	Κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G) για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε δομικά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις (ευστάθειας). Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων.
Κατασκευαστής	**VIMATEC- Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ** Έδρα: Μακεδονίας 1-3 GR-54641 Θεσσαλονίκη Εργοστάσιο: Διαβατά-Δήμος Δέλτα GR-57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης	Σύστημα 2+ : Για εργοστασιακά κονιάματα τοιχοποιίας βάσει μελέτης
Εναρμονισμένο Πρότυπο	**EN 998-2:2016**
Κοινοποιημένος φορέας	**TÜV AUSTRIA HELLAS** (NB 0906) Χορήγησε το πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου No 0906-CPR-02416006

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 1347 / 1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Δηλωθείσες επιδόσεις			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	**Επίδοση**	**Πρότυπο δοκιμών**	**Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή**
Πυκνότητα ξηρού σκληρυμένου κονιάματος	1850 kg/m^3	EN 1015-10	**EN 998-2:2016**
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία M 25	EN 1015-11	
Πρόσφυση - Αντοχή σε διάτμηση	NPD[1)]	EN 1052-3	
Περιεκτικότητα σε χλωριούχα	NPD[1)]	EN 1015-17	
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση A1	EN 13501-1	
Υδαταπορρόφηση	≤ 0,2 kg/m^2·min^{0,5}	EN 1015-18	
Διαπερατότητα υδρατμών	μ=15/35 (τιμή πίνακα)	EN 1745	
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10\ dry}$ ≤ 0,89 W/m·K - P = 50% (τιμή πίνακα)	EN 1745 Πίνακας A.12	
Εργάσιμος χρόνος	≤ 60 min	EN 1015-9	

[1)]No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :
τον Γεώργιο Βιδάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Θεσσαλονίκη, 25.09.2023

Γεώργιος Βιδάλης
Πολιτικός Μηχανικός, CEO